

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



STP100 - boru sıcaklık sensörü - Vista

STP100-100

Ana

| | |
|-------------------------|----------|
| Ürün serisi | STP100 |
| Ürün ya da bileşen tipi | Sensör |
| Ölçüm türü | Sıcaklık |
| IP koruma derecesi | IP65 |
| Derinlik | 44 mm |
| Yükseklik | 84 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,104 kg |
| Genişlik | 65 mm |
| Ürün uyumluluğu | Vista |

Tamamlayıcı

| | |
|--------------|--|
| Malzeme | PA (polyamid): bağlantı kutusu Paslanmaz çelik: batırma borusu |
| Zaman sabiti | 19000 ms piriç PN 16 kontak yapıştırmalı 20000 ms paslanmaz çelik PN 25 kontak yapıştırmalı 23000 ms piriç PN 16 kontak yapıştırmaz 24000 ms paslanmaz çelik PN 25 kontak yapıştırmaz |

Ortam

| | |
|--------------------|------------------------|
| Sıcaklık prob tipi | NTC 1800 Ohm -de 25 °C |
|--------------------|------------------------|

Paketleme üniteleri

| | |
|----------------------|----------|
| Paket ağırlığı (Lbs) | 0,19 kg |
| Paket 1 Yükseklik | 17,02 mm |
| Paket 1 genişliği | 7,87 mm |
| Paket 1 Uzunluk | 5,84 mm |

Sürdürülebilirlik Teklifi

| | |
|------------------------------|---|
| Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü |
| REACH Düzenlemesi | REACH Bildirisi |
| EU RoHS Direktifi | Uyumlu EU RoHS Bildirisi |
| Cıva içermez | Evet |

| | |
|-------------------------|---|
| RoHS muafiyet bilgileri | Evet |
| Çin RoHS Düzenlemesi | Çin RoHS beyanı |
| Çevre Beyanı | Çevresel Ürün Profili |
| Döngüsellik Profili | Kullanım Sonu Bilgileri |

Sözleşme garantisi

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|